

- | | | |
|------|-----|---|
| 1,5 | mm | csapadékvíz elleni szigetelés műszálás poliészterfátyol hordozójú lágy PVC lemezzel, mechanikailag rögzítve
pl. BAUDER THERMOFOL M15 |
| 1 | rtg | min. 120 g/m ² felülettömögű elválasztó geotextília réteg
pl. BAUDER üvegfátyol GV 120 |
| 10 | cm | hőszigetelés fokozottan terhelhető expandált polisztirolhab (EPS-150) táblákból, kötésben fektetve, PUR ragasztóval foltonként rögzítve ($\lambda=0,034$ W/mK)
pl. AUSTROTHERM AT-N150 |
| 1 | rtg | min. 300 g/m ² felülettömögű geotextília elválasztó és páratechnikai réteg
pl. BAUDER WB 300 |
| 5-15 | cm | lejtést adó réteg kavicsbetonból 2%-os vonalra lejtéssel kialakítva |
| 1 | rtg | min. 0,2 mm vtg PE fólia technológia szigetelés |
| 20 | cm | kikönnyítés terhelhető expandált polisztirolhab (EPS-100) táblákból, két rétegben kötésben fektetve, PUR ragasztóval foltonként rögzítve ($\lambda=0,038$ W/mK)
pl. AUSTROTHERM AT-N100 |
| 1 | rtg | párazáró réteg min. 3,5 mm vtg alufólia-üvegfátyol hordozójú SBS modifikált bitumenes lemezzel, foltonkénti lángolvasztással ragasztva, alatta oldószeres bitumenmáz kellőstítés
pl. BAUDER EVA 35 + BAUDER BURKOLIT-V |
| 0-2 | cm | kiegyenlítő réteg , önterülő cementesztichből |
| 5 | cm | megelevő vasbeton alulbördás földem |
| 1 | cm | megelevő belső vakolat |